

Мембранный кабельный ввод



Назначение

- организация ввода кабеля в корпус.

Характеристики

- материал – термоэластопласт;
- цвет – белый;
- степень пыле- и влагозащиты – до IP65;
- огнестойкость – V0 по UL94;
- диапазон рабочих температур – от –40 до +130 °С.

Особенности

- возможность установки на любой поверхности корпуса;
- тип FL21 дополнительно можно устанавливать в кабельные фланцы с подготовленным вырезом R5FPST;
- не содержит галогены;
- устойчив к нефтепродуктам;
- подходит для любых корпусов "RAM block".

Комплект поставки

- кабельный ввод, монтажные аксессуары.

Тип	Кабельные вводы		Степень защиты	Код
	всего, шт.	диаметр отверстий, мм		
FL21	28	6–13	IP65	R5HTKC28
		13–28		
		3–11		
	43	4–10,5	IP65	R5HTKC43
		7–12,5		
		14–27,5		
	6	24–54	IP65	R5HTC03
		30–59		
		6–14 мм		
	16	40	IP54	R5HTC16
		20		
	25	20–26 (IP65) или 12–15 (IP55)	IP55–IP65	R5HTC25
		8–14 (IP65) или 7–10 (IP55)		
		14–20 (IP65) или 5–10 (IP55)		
		5–7 (IP65)		
		17–32		
	35	12–18	IP65	R5HTC35
		10–14		
		7–12		
		6–10		
	50	7–13	IP65	R5HTC50
		15–25		
	36	4–8	IP65	R5HTKC36
		6–10		
		7–12		
		10–14		
		12–18		
		17–32		
FL13	10	12–21	IP55	R5HTB10
		8–15		
		5–8		