

Аксессуары для напольных шкафов CQE

Сплошная дверь



Назначение

- ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

Характеристики

- материал – сталь 2 мм;
- порошковое покрытие;
- цвет – светло-серый, RAL 7035, красный, RAL 3020;
- угол открытия двери – 130°.

Особенности

- укомплектована внутренней усиливающей рамой;
- уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP65;
- для ширины от 1200 мм (включительно) двери двусторчатые.

Комплект поставки

- дверь одностворчатая, замок с ручкой, ключ с двойной бородкой, монтажные аксессуары.

Чертежи

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Высота, мм	Ширина, мм	Код	
		светло-серый цвет	красный цвет
1000	600	R5CPE1060	R5CPE1060-RAL3020
	800	R5CPE1080	R5CPE1080-RAL3020
	1000	R5CPE10100	R5CPE10100-RAL3020
1200	600	R5CPE1260	R5CPE1260-RAL3020
	800	R5CPE1280	R5CPE1280-RAL3020
	1000	R5CPE12100	R5CPE12100-RAL3020
1400	600	R5CPE1460	R5CPE1460-RAL3020
	800	R5CPE1480	R5CPE1480-RAL3020
1600	400	R5CPE1640	R5CPE1640-RAL3020
	600	R5CPE1660	R5CPE1660-RAL3020
	800	R5CPE1680	R5CPE1680-RAL3020
	1000	R5CPE16100	R5CPE16100-RAL3020
1800	300	R5CPE1830	R5CPE1830-RAL3020
	400	R5CPE1840	R5CPE1840-RAL3020
	600	R5CPE1860	R5CPE1860-RAL3020
	800	R5CPE1880	R5CPE1880-RAL3020
	1000	R5CPE18100	R5CPE18100-RAL3020
2000	300	R5CPE2030	R5CPE2030-RAL3020
	400	R5CPE2040	R5CPE2040-RAL3020
	600	R5CPE2060	R5CPE2060-RAL3020
	800	R5CPE2080	R5CPE2080-RAL3020
	1000	R5CPE20100	R5CPE20100-RAL3020
2200	300	R5CPE2230	R5CPE2230-RAL3020
	400	R5CPE2240	R5CPE2240-RAL3020
	600	R5CPE2260	R5CPE2260-RAL3020
	800	R5CPE2280	R5CPE2280-RAL3020
	1000	R5CPE22100	R5CPE22100-RAL3020