

О продукте

Серия светильников SLICK.PRS ECO LED – оптимальное решение для освещения мастерских, технических помещений, крытых паркингов и небольших складов.

Простой и быстрый монтаж без необходимости разбора светильника. Подходит для замены светильников типа ЛСП 2×18, ЛСП 2×36, ЛСП 2×58.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка с помощью монтажных пластин (входят в комплект поставки). Возможна установка светильника на тросовый подвес.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Установочные пластины, скобы для подвеса и коннектор для электрического подключения входят в комплект поставки.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм².

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, покрыт серой порошковой краской. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой, блоком аварийного питания в выносном боксе (EM).

Оптическая часть

Микропризматический (PRS) рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К


Индекс цветопередачи > 70

Коэффициент пульсации светового потока < 3%


Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам DALI, 1-10V, ME6.

SLICK.PRS ECO LED 45
5000K



SLICK.PRS ECO LED 60
5000K



| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | K _м |
|----------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| SLICK.PRS ECO LED 30 5000K | 3500 | 31 | 113 | 2,2 | 1631000080 | ≥ 0,96 |
| SLICK.PRS ECO LED 45 5000K | 4600 | 42 | 110 | 2,2 | 1631000190 | ≥ 0,96 |
| SLICK.PRS ECO LED 60 5000K | 7000 | 57 | 123 | 2,2 | 1631000200 | ≥ 0,96 |

