

Информация о продукции

74 21 200

Бокорезы особой мощности

DIN ISO 5749



- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- головка, наклоненная под углом 12°, обеспечивает рез заподлицо и оставляет место для захвата ручек
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



назначения	
Номер артикула	74 21 200
EAN	4003773050483
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Масса	258 g
Размеры	200 x 48 x 15 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm

Возможны технические изменения и ошибки

