

Задняя панель



Назначение

- ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

Характеристики

- материал – сталь 1,5 мм;
- порошковое покрытие;
- цвет – светло-серый, RAL 7035.

Особенности

- уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP65;
- для ширины шкафа от 1200 мм (включительно) выполняется из двух частей;
- монтажные отверстия находятся в углублениях с внешней стороны панелей, что обеспечивает единую плоскость панели и метизов.

Комплект поставки

- задняя панель, монтажные аксессуары.

Чертежи

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Высота, мм	Ширина, мм	Код
1000	600	R5CRE1060
	800	R5CRE1080
	1000	R5CRE10100
1200	600	R5CRE1260
	800	R5CRE1280
	1000	R5CRE12100
1400	600	R5CRE1460
	800	R5CRE1480
	1200	R5CRE14120
	1600	R5CRE14160
1600	400	R5CRE1640
	600	R5CRE1660
	800	R5CRE1680
	1000	R5CRE16100
1800	1200	R5CRE16120
	300	R5CRE1830
	400	R5CRE1840
	600	R5CRE1860
	800	R5CRE1880
2000	1000	R5CRE18100
	1200	R5CRE18120
	300	R5CRE2030
	400	R5CRE2040
	600	R5CRE2060
	800	R5CRE2080
	1000	R5CRE20100
2200	1200	R5CRE20120
	1400	R5CRE20140
	1600	R5CRE20160
	300	R5CRE2230
	400	R5CRE2240
	600	R5CRE2260
	800	R5CRE2280
	1000	R5CRE22100
	1200	R5CRE22120