

Шкафы напольные CQE собранные



Назначение

- построение систем для автоматизации и РЗА.

Характеристики

- материал – листовая сталь 1,5 мм;
- порошковое покрытие;
- цвет каркаса и дверей – светло-серый, RAL 7035;
- цвет крыши и основания – железно-серый, RAL 7011;
- сдвижные панели кабельного ввода из оцинкованной стали;
- угол открытия двери – 130°.

Особенности

- поставляется в полностью собранном виде, в картонной упаковке;
- степень защиты при использовании стандартных боковых панелей – IP55;
- степень защиты при замене стандартного кабельного ввода на сплошное дно – IP65.

Комплект поставки

- полностью собранный каркас с задней панелью и дверью;
- инструкция доступна по QR-коду на упаковке, ручка со встроенным замком, ключ с двойной бородкой, каркас, задняя панель, дверь.

Чертежи

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размер шкафа, мм

глубина	высота	ширина	Код
400	1400	1200	R5CQE14124A
500			R5CQE14125A
400		1600	R5CQE14164A
500			R5CQE14165A
400		600	R5CQE1464A
500			R5CQE1465A
400		800	R5CQE1484A
500			R5CQE1485A
400			R5CQE16104A
500		1000	R5CQE16105A
600	1600		R5CQE16106A
400			R5CQE16124A
500		1200	R5CQE16125A
600			R5CQE16126A
400			R5CQE1644A
500		400	R5CQE1645A
600			R5CQE1646A
400			R5CQE1664A
500		600	R5CQE1665A
600			R5CQE1666A
400			R5CQE1684A
500		800	R5CQE1685A
600			R5CQE1686A