

Информация о продукции

26 22 200

Длинногубцы с режущими кромками • с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки режущие кромки дополнительно закалены токами высокой

(Длинногубцы с прямыми полукруглыми длинными губками, с режущей кромкой)

DIN ISO 5745

- Упругие наконечники: стабильность формы даже при перекашивании
- устойчивые к перекосу, упругие прецизионные наконечники
- полукруглые, длинные и зауженные губки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- губки наклонены под углом 40°
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле





назначения	
Номер артикула	26 22 200
EAN	4003773023135
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Macca	197 g
Размеры	200 x 53 x 19 mm
Норма	DIN ISO 5745
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,2 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,2 mm
Толщина губки (шарнир) (Т1)	9,5 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина поверхности захвата (L4)	23,0 mm
Длина губок (L3)	73,0 mm
Ширина головки (W3)	18 mm

Возможны технические изменения и ошибки

KNIPEX Quality – Made in Germany





