

Рейки для бокового монтажа


Назначение:

- монтаж оборудования для автоматизации, управления и сигнализации.

Материал:

- оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

- рейка имеет цельную конструкцию;
- нагрузка до 10 кг;
- зубцы для фиксации в двух плоскостях.

Комплект поставки:

- рейки – 2 шт., монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Применение	Глубина корпуса, мм	Код
Комплект реек по глубине для ST/CE	150	R5RD01
	200	R5RD02
	250	R5RD09
	300	R5RD03
	400	R5RD04

Рейки регулировочные для монтажной платы ST/CE


Назначение:

- монтаж оборудования;
- установка монтажной платы с регулированием по глубине.

Материал:

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

Отличительные особенности:

- крепление осуществляется на стандартные шпильки корпуса;
- шаг установки – 12,5 мм;
- дополнительная монтажная поверхность;
- могут использоваться для установки монтажной платы и монтажа оборудования.

Комплект поставки:

- рейки – 4 шт., кронштейны – 4 шт., монтажные аксессуары.

Глубина, мм	Код
150	R5RDMP01
200	R5RDMP02
250	R5RDMP09
300	R5RDMP03
400	R5RDMP04

Ограничитель угла открытия двери


Назначение:

- для ограничения угла открытия двери.

Материал:

- оцинкованная сталь 2 мм.

Отличительные особенности:

- максимальный угол открытия двери при использовании ограничителя составляет 90°.

Комплект поставки:

- ограничитель, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Описание	Код
Ограничитель открытия двери, на угол до 90°	R5A31