



# wieland

## Кабельные наконечники

### НАКОНЕЧНИКИ С ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ

Материалы:

Изоляция: полипропилен, термостойкость  
105 °С, устойчивость к утечке

Трубка: E-Cu, гальванически луженая



Сечение, мм <sup>2</sup>	Цвет	Н/У	Номер по каталогу	s2	d2	l1	l2	d1	s1
Кабельные наконечники с изоляционным материалом в соответствии с DIN 46 228 T4									
0,5	белый	500	06.600.2027.0	0.25	2.6	14	8	1.0	0.15
0,75	серый	500	06.600.2127.0	0.25	2.8	14	8	1.2	0.15
1,0	красный	500	06.600.2227.0	0.25	3.0	14	8	1.4	0.15
1,5	черный	500	06.600.2327.0	0.25	3.5	14	8	1.7	0.15
1,5	черный	500	06.600.2427.0	0.25	3.5	24	18	1.7	0.15
2,5	синий	500	06.600.2527.0	0.25	4.2	14	8	2.2	0.15
2,5	синий	500	06.600.2627.0	0.25	4.2	24	18	2.2	0.15
4,0	серый	500	06.600.2727.0	0.3	4.8	17	10	2.8	0.2
4,0	серый	100	06.600.2827.0	0.3	4.8	26	18	2.8	0.2
6,0	желтый	100	06.600.2927.0	0.3	6.3	20	12	3.5	0.2
6,0	желтый	100	06.600.3027.0	0.3	6.3	26	18	3.5	0.2
10,0	красный	100	06.600.3127.0	0.3	7.6	22	12	4.5	0.2
10,0	красный	100	06.600.3227.0	0.3	7.6	28	18	4.5	0.2
16,0	синий	100	06.600.3327.0	0.3	8.8	24	12	5.8	0.2
16,0	синий	100	06.600.3427.0	0.3	8.8	28	18	5.8	0.2
25,0	желтый	50	06.600.3527.0	0.3	11.2	30	18	7.3	0.2

### ЧЕРТЕЖ

